



5398210

INDUSTRIAL /
FUSIBLE CILINDRICO

DESCRIPCIÓN


• Fusible con tapas de contacto cilíndrico, tensión 500V, corriente de 2 a 32A. Se utiliza principalmente para proteger el circuito eléctrico contra sobrecarga y cortocircuitos (gG).

CARACTERÍSTICAS


- Tamaño del fusible 10x38
- Material: cuerpo cerámico
- Contactos de cobre niquelado
- Normativa IEC 60269



5398211




5398212




5398213



5398214



5398215



5398216



5398217

Código	Descripción	Corriente nominal (A)	Tamaño de fusible	Tensión nominal (V)	Nº Polos
5398210	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 2A LEXO	2	10x38	500V	1
5398211	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 4A LEXO	4			
5398212	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 6A LEXO	6			
5398213	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 10A LEXO	10			
5398214	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 16A LEXO	16			
5398215	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 20A LEXO	20			
5398216	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 25A LEXO	25			
5398217	FUSIBLE CILINDRICO 10X38MM 32A LEXO	32			

DIMENSIONES

