

AMARRA CABLES Y CONECTORES CONICOS



Código:

DB0047, DB0048, DB0049, DB0050, DB0051, DB0052, DB0053, DB0054, DB0055, DB0061, DB0062, DB0063
DB0056, DB0057, DB0058, DB0059, DB0060

Línea:

ENERGÍA

Amarra Cables: Proporcionan la máxima resistencia y flexibilidad. Con bordes redondeados y diseño con punta doblada para hacer la instalación fácil, rápida, precisa y segura.

Conectores Cónicos: Conectores finales aislantes en las uniones de conductores eléctricos. Plástico de PVC de alta calidad con un excelente aislamiento y seguridad.

- Protección contra rayos UV



CARACTERÍSTICAS AMARRA CABLES

CÓDIGOS	DB0047	DB0048	DB0049	DB0050
LARGO (L) - ANCHO (W)	200*3.6mm	250*4.8mm	300*4.8mm	370*4.8mm
DIAMETRO MÁX. (MM)	54mm	54mm	84mm	106mm
FUERZA MÍN. (KG)	18	22	22	22
COLOR	BLANCA	BLANCA	BLANCA	BLANCA
EMBALAJE	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES
CÓDIGOS	DB0051	DB0052	DB0053	DB0054
LARGO (L) - ANCHO (W)	550*7.6mm	200*3.6mm	200*4.8mm	300*4.8mm
DIAMETRO MÁX. (MM)	175mm	54mm	106mm	84mm
FUERZA MÍN. (KG)	18	18	18	18
COLOR	BLANCA	NEGRO	NEGRO	NEGRO
EMBALAJE	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES
CÓDIGOS	DB0055	DB0061	DB0062	DB0063
LARGO (L) - ANCHO (W)	370*4.8mm	300*7.6mm	370*7.6mm	550*9mm
DIAMETRO MÁX. (MM)	106mm	84mm	106mm	175mm
FUERZA MÍN. (KG)	18	18	22	30
COLOR	NEGRO	NEGRO	NEGRO	NEGRO
EMBALAJE	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA DE 100 UNIDADES

CARACTERÍSTICAS CONECTOR CÓNICO

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS (BXCXL)	COLOR	EMBALAJE
DB0056	CONECTOR CÓNICO GRIS P71	8,5X6,7X15	GRIS	BOLSA DE 100 UNIDADES
DB0057	CONECTOR CÓNICO AZÚL P72	10,1X7,4X18	AZÚL	BOLSA DE 100 UNIDADES
DB0058	CONECTOR CÓNICO NARANJO E-33	12,6X9,9X22,1	NARANJO	BOLSA DE 100 UNIDADES
DB0059	CONECTOR CÓNICO AMARILLO E-44	13,7X11X24,5	AMARILLO	BOLSA DE 100 UNIDADES
DB0060	CONECTOR CÓNICO ROJO E-66	16X13X26,5	ROJO	BOLSA DE 100 UNIDADES

CALIBRES AWG							
COLOR	22	20	18	16	14	12	10
	(0.326mm²)	(0.581mm²)	(0.823mm²)	(1.31mm²)	(2.08mm²)	(3.31mm²)	(5.26mm²)
GRIS ₁							
AZUL ₂							
NARANJO ₃							
AMARILLO ₄							
ROJO ₅							

1. Mínimo: 1 conductor AWG 22 + 1 conductor AWG 20; Máximo: 2 conductores AWG 22 + 3 conductores AWG 20
2. Mínimo: 1 conductor AWG 22 + 1 conductor AWG 20; Máximo: 3 conductores AWG 16
3. Mínimo: 2 conductores AWG 18; Máximo: 3 conductores AWG 14
4. Mínimo: 2 conductores AWG 18 + 1 conductor AWG 14; Máximo: 2 conductores AWG 14 + 1 conductor AWG 10
5. Mínimo: 1 conductor AWG 22 + 2 conductores AWG 18; Máximo: 1 conductores AWG 14 + 4 conductores AWG 12



Actualizado a 11/2019