



De fácil instalación, mejor manejo en variantes de voltaje, sin necesidad de instalar el balastro, aseguran una gran intensidad lumínica a bajo costo con un menor consumo eléctrico.

- Aplicaciones: Domicilios, oficinas, bodegas, pasillos, todo uso doméstico.
- Driver con alta disipación de calor por aluminio de alta pureza.
- Driver y estructura patentada para asegurar 50.000 horas de vida útil.
- Humedad: 10% - 75%.
- Temperatura de trabajo: -20°C – +50°C.
- Grado de Protección: IP20
- Ahorro de energía. Ningún uso de productos químico/tóxico.

CARACTERÍSTICAS

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO	POTENCIA	FACTOR DE POTENCIA	VOLTAJE	INTENSIDAD LUMINICA
SS0001	SYT8-9W	589x26mm	9W	0,9	AC175-250V/50Hz	675LM
SS0002	SYT8-18W	1198x26mm	18W	0,9	AC175-250V/50Hz	1350LM
SS0003	SYT8-9W GLASS	589x26mm	9W	0,5	AC175-250V/50Hz	675LM
SS0004	SYT8-18W GLASS	1198x26mm	18W	0,5	AC175-250V/50Hz	1350LM