

Cable EVA H07Z1-K



El **Cable H07Z1-K** es la elección profesional para instalaciones que demandan el más alto nivel de seguridad. Este conductor flexible, de color **ROJO**, utiliza un aislamiento de tipo **EVA (Etileno Vinil Acetato)**, lo que lo clasifica como un cable **libre de halógenos (LSZH)**. Con una tensión nominal de **450/750 V**, soporta aplicaciones estándar de baja tensión y es ideal para ambientes

donde la seguridad eléctrica es prioritaria: auditorios, centros comerciales, hospitales, oficinas o cualquier espacio con alta densidad de personas. Su temperatura de operación de hasta **70 °C** le agrega robustez a su desempeño.

Característica	Detalle
Tipo	Cable Unipolar Flexible
Modelo	H07Z1-K
Conductor	Cobre electrolítico flexible (clase 5)
Aislamiento	Poliolefinas Termoplásticas (EVA) - Libre de Halógenos (LSZH)
Tensión nominal	450 / 750 V
Temperatura de operación	70 °C
Formato de venta	Rollo de 100 metros

CODIGO	SECCIÓN CONDUCTOR (mm ²)	LONGITUD (M)	COLOR
EVA40100R	4	100	ROJO
EVA40100B	4	100	BLANCO
EVA40100V	4	100	VERDE



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Región Metropolitana