



Interruptor Diferencial CNC

El **Interruptor Diferencial CNC** ofrece una protección fundamental para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales o ligeras industriales. Diseñado para detectar fugas de corriente a tierra superiores a 30 mA, desconecta el circuito de forma inmediata, evitando riesgos de descargas eléctricas y minimizando la posibilidad de incendios,

al interrumpir el suministro ante fallas de aislamiento. Su capacidad de corte de **6 kA** lo hace apto para redes estándar, soportando eventuales picos de cortocircuito.

Montable sobre **riel DIN**, es ideal para tableros modulares, gabinetes eléctricos o cuadros de distribución.

Característica	Detalle
Tipo	Interruptor Diferencial (RCD / RCCB)
Marca	CNC
Sensibilidad Diferencial	30 mA
Tensión Nominal	230 V / 400 V AC
Tipo de Montaje	Riel DIN
Función Clave	Protección de personas contra contactos eléctricos
Aplicaciones	Instalaciones eléctricas residenciales y comerciales monofásicas/trifásicas

CODIGO SKU	POLOS	CORRIENTE NOMINAL (A)	CAPACIDAD RUPTURA
108256	2 (FASE + NEUTRO)	25	6 kA
108258	4 (3 FASES + NEUTRO)	25	6 kA
108259	4 (3 FASES + NEUTRO)	40	6 kA



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Región Metropolitana