

Molde Grafito Tipo “T”



Molde de grafito tipo “T” para soldadura **exotérmica**, diseñado para realizar uniones permanentes entre conductores eléctricos mediante el proceso de reacción exotérmica. Su geometría está diseñada para realizar una **derivación tipo T**, permitiendo unir conductores de cobre de la sección especificada sin utilizar una conexión mecánica convencional.

Fabricado en **grafito de alta resistencia térmica**, el molde soporta las elevadas temperaturas generadas durante la soldadura exotérmica y permite formar la unión con precisión. Se utiliza junto con la carga exotérmica, disco de retención y elementos de ignición compatibles, siendo especialmente útil en la instalación de **mallas de puesta a tierra, sistemas de protección eléctrica y conexiones de conductores de cobre**.

Característica	Detalle
Tipo	Molde para soldadura exotérmica
Configuración	Tipo T
Conductores	Según configuración del molde
Instalación	Mallas y redes de puesta a tierra
Uso	Sistemas de puesta a tierra
Aplicación	Soldadura exotérmica
Accesorios requeridos	Carga exotérmica y sistema de ignición compatible

SKU	MODELO	CALIBRE DE PASO	CALIBRE DERIVACIÓN	CARGA
TAC 1Q1Q	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	3 AWG	3 AWG	N° 32
TAC 1Y1Y	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	1 AWG	1 AWG	N° 65
TAC 1I1V	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	1 AWG	2 AWG	N° 65
TAC 1Y1L	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	1 AWG	4 AWG	N° 65
TAC 1V1V	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	2 AWG	2 AWG	N° 65
TAC 1V1L	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	2 AWG	4 AWG	N° 65
TAC 1L1L	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	4 AWG	4 AWG	N° 45
TAC 1H1H	MOLDE GRAFITO TIPO TAC	6 AWG	6 AWG	N° 45



Sala de Ventas: Lincoyán 13598, La Pintana, Region Metropolitana